



SMOVE *touch&move* 3.1

Hebearme

Clip-Befestigung
Schlaufenbefestigung

MAXIMALES HEBEGEWICHT 200 kg

Sicher und komfortabel für Patient und Pflegekraft

Agile Steh-Lifter mit komfortabler Stehkurve und touch&move Fahrunterstützung

Der SMOVE ist ein aktiver Lifter, der den Patienten komfortabel unterstützt, um von einer sitzenden in eine aufrechte Position zu gelangen. Die Förderung der eigenen Fähigkeiten und der Stehfunktion sind wichtige Aspekte. Der SMOVE verfügt über flexible Kniepolster und eine erweiterte Fußplatte. Die stehende Position erleichtert die notwendige Pflege, beispielsweise wenn der Patient zur Toilette oder Inkontinenzmaterial gewechselt werden muss.

Die *touch&move* Fahrunterstützung erleichtert die Arbeit mit dem Lifter und reduziert den körperlichen Aufwand für die Pflegekraft. Ein sanfter Druck gegen den Schiebegriff aktiviert das zusätzliche Rad unter dem Lifter. Dies erleichtert das In-Bewegung-Setzen und das Manövrieren auf engem Raum. *touch&move* ist eine intelligente Lösung zur Reduzierung körperlicher Belastungen und minimiert das Risiko von Beschwerden.

Die Breite der elektrisch spreizbaren Beine lässt sich geräuschlos anpassen. Die abnehmbare Handsteuerung ermöglicht es, den Hebearm auch von neben dem Patienten aus in einer angenehmen und komfortablen Geschwindigkeit zu bedienen. Der SMOVE ist standardmäßig mit einem Hebearm für Clip-Befestigungen ausgestattet. Bei der Verwendung von Gurten mit Schlaufen, kann der SMOVE mit einem Hebearm für Schlaufenbefestigungen ausgerüstet werden.

«(»)» Schiebgriff mit Sensoren

Hebearm mit angenehmer Hebegeschwindigkeit

Flexible Kniepolster

Erweiterte Fußstütze, mit Gefälle nach hinten



«(»)» Steuerungspanel mit Anzeige für „richtige Verwendung“

Abnehmbarer Handsteuerung

«(»)» Leistungsstarke und langlebige Batterien

Niedrige und leise elektrisch verstellbare Beine

Geschlossene Doppel-Schwenkrollen

Intuitive «(»)» touch&move Fahrerunterstützung

Spezifikationen

Höchste Position des Hebearms	158 cm	Maximale Gesamthöhe	158 cm
Niedrigste Position des Hebearms	90 cm	Maximale Breite	105 cm
Höhe der Beine	11,5 cm	Innenbreite bei maximaler Spreizung	90 cm
Freiraum unter den Beinen	6 cm	Minimale Breite	64 cm
Reichweite des Hebearms (unten)	31 cm	Innenbreite bei minimaler Spreizung	54 cm
Reichweite des Hebearms (oben)	(-)23* cm	Maximaler Wendekreis	143,5 cm
Länge des Hebearms	59 cm	Gesamtgewicht	80 kg
Gesamtlänge	110 cm	Dauer des vollständigen Hebevorgangs	15 Sek.
Höhe des Schiebgriffs	120 cm	Maximale Hebekapazität	200 kg

* Die Reichweite fällt hinter die Kniepolster zurück.